



Системы дозирования воды и жидкостей, контроля и учета
Тел.: +7 (707) 960-90-60, +7 (913) 463-55-29
www.Litromer.ru

Приложение к
коммерческому предложению
№ 1 (186) от 30 июня 2025 г.

Технические характеристики на оборудование

Модель «ЛМ20-118»;

Назначение: Использование на производстве (увелич. скорость налива);

Рукавов: 1 шт.;

Расходомер: Цифровой, ДУ20, модифиц.;

Точность налива: +- 118 мл в 1 поток;

Параметры коммутируемого внешнего сигнала расходомера: 5В;

Метрологический класс расходомера и допустимый способ установки: ВН/АВ;

Используемый клапан: : Электромагнитный, 220V AC 3/4" ДУ20 латунь, промышленный;

Диапазон рабочих температур жидкости: от +5 до +90 оС;

Минимальный расход жидкости: 0,8 л./мин. (0,05 м3/час);

Максимальный расход жидкости: 83 л./мин. (5 м3/час);

Максимальное давление жидкости: 1.7 МПа;

Емкость счетного устройства: 1) 99,99 л.; 2) 999,9 л.; 3) 9999 л.;

Диапазон задаваемых доз: 1) 00,12 – 99,88 л.; 2) 000,1 – 999,9 л.; 3) 0001 – 9999 л.;

Точность отображения: 1) 0,118 л.; 2) 0,118 л.; 3) 0,118 л.;

=====

Комплектность поставки:

Счетное устройство в пластиковом корпусе – 1 шт;

Расходомер– 1 шт;

Клапан электромагнитный – 1 шт;

Монтажные стоны для расходомера – 1 компл;

Фильтр сетчатый латунный – 1 шт.

Длина от счетного устройства до расходомеров и клапана – 1.5 м, сетевой кабель – 1.5 м.

=====

Гарантия 1 год, сервисное обслуживание 5 лет. Срок изготовления 20 дней. Доставка за счет заказчика.